



| | |
|-------------|-----------------|
| Стандартный | Цена по запросу |
| Платформа | Цена по запросу |
| Стандартный | Цена по запросу |
| Платформа | Цена по запросу |
| Платформа | Цена по запросу |
| Стандартный | Цена по запросу |

Intel Celeron J4105 , DDR4 4Gb, HDD 1Tb, 65W

Промышленные ПК

| | | | |
|-------------------------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Высота в U для стоечного компьютера | 1U | Безвентиляторное исполнение | Безвентиляторное исполнение |
| Наличие на складе | Заказная позиция | Российский производитель корпуса | Да |
| Гарантия | 2 года | | |

Порты и слоты ввода-вывода

| | | | |
|------------------------------------|---|--------------------------------------|----------------|
| Модель встроенного процессора | Intel Celeron J4005 Dual Core/ Intel Celeron J4105 Quad Core/ Intel Pentium J5005 Quad Core | Чипсет | SoC integrated |
| Сокет | Встроенный | Тип оперативной памяти | DDR4 SODIMM |
| Максимальный объем | 16 | Встроенный рейд | Есть 0/1/5/10 |
| Сетевой адаптер | 2 x LAN | COM-порты [кратко, общее количество] | 4xCOM |
| Разъем USB2.0 [кратко, количество] | 5xUSB2.0 | Разъем USB3.1 [кратко, количество] | 4xUSB3.1 |
| LPT-порты | 1 x LPT (Внутр.) | Разъем аудио | 2 x audio |
| Разъем PS/2 | 2 | WatchDog таймер | Есть |
| Режим работы | 24/7 (круглосуточно) | | |

Процессоры

| | |
|--------------------|----|
| Встроенная графика | Да |
|--------------------|----|

Напряжение питания

| | |
|-------------------------|----|
| Тип входного напряжения | DC |
|-------------------------|----|

Платформа

| | | | |
|--|--|---|--------|
| Тип монтажа | В стойку | Высота в стойке в U (для стоечных корпусов) | 1U |
| Глубина | 300 | Количество плат расширения | 1 |
| Тип безвентиляторного корпуса | Алюминиевый радиатор, тепловые трубки с процессора на радиатор | Материал корпуса | Сталь |
| Цвет | Окрашенный частично | Количество внутренних отсеков 2.5 | 3 |
| Количество вентиляторов охлаждения и их размер | безвентиляторный | Легкосъемный пылефильтр | Да |
| Монтаж | В стойку | Высота в U | 1U |
| Безвентиляторное исполнение | Да | Ширина (мм) | 430 мм |
| Высота (мм) | 44 мм | Глубина корпуса | 300 мм |

Возможны неумышленные неточности в описаниях и изображениях товаров. Пожалуйста, перед заказом сверяйте характеристики товара по официальной спецификации производителя. Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия и стоимости, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.