



+7 (495) 125-27-01



<p>Стандартный с пылефильтром</p> 	<p>10 700 руб./шт</p>
<p>ОЕМ</p> 	<p>8 500 руб./шт</p>
<p>Стандартный</p> 	<p>10 000 руб./шт</p>

Возможны неумышленные неточности в описаниях и изображениях товаров. Пожалуйста, перед заказом сверяйте характеристики товара по официальной спецификации производителя. Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия и стоимости, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.

Платформа

Страна происхождения корпуса	Россия	Тип монтажа	В стойку
Высота в стойке в U (для стоечных корпусов)	2U	Глубина	479
Количество плат расширения	7	Материал корпуса	Сталь
Цвет	Окрашенный частично	Количество внешних отсеков 5.25	2
Количество внутренних отсеков 3.5	3	Количество вентиляторов охлаждения и их размер	2 80x80x25 мм
Максимальное количество кулеров	3	Тип подшипников в корпусных кулерах	Подшипник качения (ball bearing)
Легкосъемный пылефильтр	Опционально	Монтаж	В стойку
Высота в U	2U	Поддержка резервируемых блоков питания	Да
Ширина (мм)	430	Высота (мм)	88
Глубина корпуса	479		

Возможны неумышленные неточности в описаниях и изображениях товаров. Пожалуйста, перед заказом сверяйте характеристики товара по официальной спецификации производителя. Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия и стоимости, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.